



DeckOil Color

Varios colores

OIL IMPREGNATION



Aspecto vivo de los colores y protección fiable contra la lluvia y el sol

Impregnación de aceite para superficies de madera en exteriores Destaca la belleza natural de la madera. Barnice sus suelos y mobiliario exterior, benefíciense de la protección efectiva contra cualquier clima. Los pigmentos de color incluidos minimizan el envejecimiento de la madera causado por las inclemencias del tiempo y fomentan un diseño de color más atractivo.

- Óptima protección contra radiación ultravioleta, hielo y humedad
- Buen comportamiento de penetración
- Aplicación sencilla y segura.
- Apto además para la impregnación de muebles de jardín
- Adecuado para tablones lisos y ranurados
- Propiedades antideslizantes certificadas según DIN 51130 para zonas de trabajo
- Adecuado para juguetes para niños según EN 71-3

Uso recomendado:

Adecuado para suelos, patios o muebles de madera para exteriores y cualquier otro objeto de madera que se use al aire libre. Adecuado para juguetes para niños, según los requisitos de DIN EN 71-3 - «Migración de ciertos elementos».

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10616	2.5l	4	216

Componentes

hidrocarburos alifáticos, aceites vegetales modificados, pigmentos, desecantes, Agua, Secantes sin cobalto

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 36 meses en recipiente original sin abrir.
No es sensible a la congelación.



LO-FI-300 Light Brown LO-FI-299 Red Brown LO-FI-301 Dark Brown LO-FI-302 Grey

Colores (No garantizados)

Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- No diluya. No agregue agua.
- Traspasar el material a un cubo de barniz LOBA antes de aplicarlo.
- Condiciones de procesamiento óptimas con una temperatura de +60 °F a +80 °F (15 °C a 25 °C), humedad relativa del 40 % al 75 % y temperatura del material de +60 °F a +80 °F (15 °C a 25 °C).
- No aplique el producto en superficies expuestas a mucho calor o luz solar fuerte ya que el recubrimiento aplicado podría secar demasiado rápido. No aplique el producto si se esperan lluvias en las siguientes 3 horas desde la aplicación.
- En caso de duda, seleccione una zona de prueba para comprobar la compatibilidad, adherencia y apariencia. Los resultados pueden variar en función del tipo de madera, sobre todo, en el caso de maderas tratadas con aceite, resinosas y con tratamiento previo con sustancias químicas.
- Evite cualquier goteo sobre la superficie, limpie todas las gotas directamente con la brocha.
- **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Brocha para aceite LOBATOOL, brocha, paño que no suelte pelusa.

COBERTURA

105-270 pies cuadrados por cada envase de 2.5 l. El consumo real de material depende del tipo de madera, el nivel de humedad de la madera y el desgaste de la superficie. La impregnación óptima y, por tanto, el efecto protector, solo quedan garantizados si se alcanza la saturación de las fibras (la máxima absorción de aceite por parte de la madera).

TIEMPO DE SECADO

- aprox. 12 horas.

PREPARACIÓN:

- Retire cualquier resto de suciedad, musgo o pintura antigua si es necesario.
- A menudo, a las maderas recién instaladas y con los poros cerrados les cuesta absorber suficiente aceite, por lo que primero hay que «abrir» los poros. Consulte la preparación recomendada en nuestra información técnica sobre LOBA DeckDegrayer.

APLICACIÓN:

- Aplique LOBA DeckOil de manera uniforme con una brocha, la brocha para aceite LOBA o un paño que no suelte pelusa en la dirección de las vetas.
- Deje penetrar el material durante aprox. 30 min y retire cualquier resto de aceite no absorbido con un paño que no suelte pelusa. De forma opcional, puede emplear una máquina de disco único con LOBASAND SpecialPad beige.
- En el caso de muebles de madera, sobre todo asientos, frote con una toalla absorbente hasta que esté prácticamente seco.
- Déjelo secar durante la noche y aplique otra capa de aceite.

COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

INDICACIONES IMPORTANTES

¡ADVERTENCIA! INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA:
Almacene la tela, las almohadillas y otras herramientas contaminadas con aceite en un contenedor metálico cerrado o sumerja en agua inmediatamente después de su uso. ¡No deje trapos usados en el sitio de trabajo! ¡No deseche con aserrín!

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada y unas temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo. La presencia de material en exceso hará que se atrase el curado. Algunas maderas exóticas pueden requerir un mayor tiempo de curado.

Medidas de seguridad: Al trabajar con productos con altas concentraciones de disolventes, se generan vapores inflamables de disolvente durante el proceso de secado. Por ello, se prohíbe la presencia de fuego, luz directa y la realización de trabajos de soldadura, fumar, etc. en las inmediaciones directas de este tipo de productos. Mantenga las zonas de trabajo y de almacenamiento bien ventiladas. Los equipos eléctricos en salas de trabajo y salas secundarias deben desconectarse con la antelación suficiente para garantizar que se hayan enfriado en el momento de iniciar los trabajos. Debe evitarse cualquier generación de chispas, incluido en equipos eléctricos. Mantenga los contenedores de material bien cerrados. Los componentes, plantas o animales (peceras) sensibles a disolventes deben retirarse de las zonas con riesgo de exposición a los vapores de disolvente.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.