

WPC Refresh



**¿Su suelo de WPC tiene un aspecto desgastado y viejo?
Tenemos la solución: WPC Refresh, el cuidado refrescante.**




Mantenimiento a base de aceite sobre disolventes. Un toque extra de frescura para su suelo WPC: realice el mantenimiento de las superficies apagadas y desgastadas y apórteles un nuevo brillo sedoso.

- Mejora óptica para superficies de Wood Plastic Composite (WPC) y madera tratada con aceite
- Devuelve el aspecto mate brillante.
- Aplicación sencilla y segura
- Adecuado para superficies de WPC y madera tratada con aceite

Uso recomendado:

Adecuado para el mantenimiento de WPC y madera tratada con aceite.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO	ÍT-#			
10721	LO-FI-307	1 qt.	6	720

Componentes

hidrocarburos alifáticos, aceites vegetales modificados, desecantes, Agua, Secantes sin cobalto

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 36 meses en recipiente original sin abrir.
No es sensible a la congelación.

Indicaciones de procesamiento

- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- No aplique el producto en superficies expuestas a mucho calor o luz solar fuerte ya que el recubrimiento aplicado podría secar demasiado rápido. No aplique el producto si se esperan lluvias en las siguientes 3 horas desde la aplicación.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Aerosol LOBATool, Wischwiesel, TrimPad o paño.

COBERTURA

340-1000 pies cuadrados/envase de 1 qt.

TIEMPO DE SECADO

- Se puede volver a usar con cuidado tras 4-6 horas.
- Plena capacidad de tránsito y cobertura tras 12 horas.

Indicaciones de procesamiento

APLICACIÓN:

Limpie el polvo y la suciedad de la superficie (barrer, pasar la aspiradora). Limpie fregando con la mopa y LOBA DeckCleaner. Una vez que la superficie esté completamente seca, aplique una capa fina y uniforme de LOBA WPC Refresh con un paño que no deje pelusas, LOBA Wischwiesel o LOBA TrimPad. Deje actuar el producto durante un período de tiempo breve y limpie los restos íntegramente.

Superficies más grandes

Se puede aplicar el producto mediante pulverización y pulido. Aplique LOBA WPC Refresh mediante un pulverizador manual de bombeado y realice el pulido con una almohadilla blanca gruesa de mantenimiento.

COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

INDICACIONES IMPORTANTES

¡ADVERTENCIA! INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA:
Almacene la tela, las almohadillas y otras herramientas contaminadas con aceite en un contenedor metálico cerrado o sumerja en agua inmediatamente después de su uso. ¡No deje trapos usados en el sitio de trabajo! ¡No deseche con aserrín!

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada y unas temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo. La presencia de material en exceso hará que se atrase el curado. Algunas maderas exóticas pueden requerir un mayor tiempo de curado.

Medidas de seguridad: Al trabajar con productos con altas concentraciones de disolventes, se generan vapores inflamables de disolvente durante el proceso de secado. Por ello, se prohíbe la presencia de fuego, luz directa y la realización de trabajos de soldadura, fumar, etc. en las inmediaciones directas de este tipo de productos. Mantenga las zonas de trabajo y de almacenamiento bien ventiladas. Los equipos eléctricos en salas de trabajo y salas secundarias deben desconectarse con la antelación suficiente para garantizar que se hayan enfriado en el momento de iniciar los trabajos. Debe evitarse cualquier generación de chispas, incluido en equipos eléctricos. Mantenga los contenedores de material bien cerrados. Los componentes, plantas o animales (peceras) sensibles a disolventes deben retirarse de las zonas con riesgo de exposición a los vapores de disolvente.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.