

INFORMACIÓN TÉCNICA

SlipResist





Aditivo para mejorar las propiedades antideslizantes. Añadir LOBA SlipResist a la capa final del acabado permite lograr una resistencia al deslizamiento certificada. Mejora la versatilidad de los acabados LOBA a base de agua existentes sin la necesidad de disponer de un acabado especial.

- Resistencia al deslizamiento certificada
- No atrae suciedad ni residuos
- Tecnología a base de agua, sin disolventes
- Aplicación fácil y segura
- Mantiene la claridad del acabado

Uso recomendado:

Perfectamente adaptado para LOBA EasyFinish, LOBA 2K Duo, LOBA 2K InvisibleProtect ^{A.T.} and LOBA Supra ^{A.T.} No recomendado para brillos.



Datos del producto

Nº de artículo

11018

Ít-#

LO-FI-347



3 fl. oz.



15

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 12 meses en recipiente original sin abrir. Almacenar y transportar entre 40°F y 75°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.

Indicaciones de procesamiento

09/10/2023



INFORMACIÓN TÉCNICA

SlipResist



Indicaciones de procesamiento

- For use in the final coat of finish.
- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite bien el producto antes de usar.
- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.

09/10/2023



Indicaciones de procesamiento

Mezcla:

- agitar LOBA SlipResist y el barniz.
- En el caso de barnices de 2 componentes, será necesario mezclarlos antes del endurecedor; así es posible mezclar solo el material necesario con el endurecedor mediante el vasito medidor de cantidades. La masa con el aditivo tiene una estabilidad de almacenamiento de 14 días.
- Añadir un envase de 100 g a 5 l/kg de barniz.
- Atención: para garantizar las propiedades antideslizantes certificadas, tienen que respetarse exactamente las cantidades de adición del aditivo.
- Mezclar cuidadosamente.
- Aplicar el barniz de 2 componentes mezclado con LOBA SlipResist durante el tiempo de procesamiento indicado. No se garantiza un mayor tiempo de estabilidad.

Compatibilidad:

Se puede combinar con todos los barnices autorizados. Las características de procesamiento del barniz y su compatibilidad con otros productos, así como su tiempo de secado, se mantienen inalteradas. Tener en cuenta la información técnica del barniz correspondiente.

Logra una resistencia al deslizamiento de acuerdo con las normas ASTM D 2047-17 y DIN EN 16165 2021-12 con los siguientes acabados:

Acabado	Antes de S.R.	Con S.R.	DIN EN 16165
EasyFinish	0.67	0.79	R10
2K Duo	0.65	0.74	R10
2K InvisibleProtect	0.65	0.75	R11
2K Supra ^{A.T.}	0.73	0.79	R10

Nota: Para lograr una superficie R11 con 2K InvisibleProtect en combinación con SlipResist, se requiere una aplicación de 3 capas. La primera capa también se puede sustituir por un sellador.

Compatibilidad

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

Indicaciones generales



INFORMACIÓN TÉCNICA

SlipResist



Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No cubra el suelo, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie el suelo con un paño o trapo húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol. La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.

09/10/2023

