

# EasyPrime



SELLADOR



Base (Primer) al agua basada en resinas de acrilato y poliuretano para pisos de madera. Esta base universal ofrece un secado rápido. Asimismo, brinda máxima seguridad, ya que no deja marcas de superposición, incluso con los tipos de madera más delicados.




- No produce marcas de superposición.
- Reduce la tendencia a la adhesión lateral y al efecto blanquecino de los acabados a base de agua
- Puede usarse con todos los acabados a base de agua LOBA.
- Apto para la mayoría de pisos.
- La aplicación sobre LOBA Stain da como resultado una coloración más rica
- Excelente proporción de cobertura.

#### Uso recomendado:

Para los pisos de madera. Compruebe la lista de compatibilidad para los diferentes tipos de madera.



## Datos del producto

| N° DE ARTÍCULO | ÍT-#      |  |  |  |
|----------------|-----------|---|---|---|
| 11036          | LO-FI-015 | 1 gal.  | 4   | 200   |

#### Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 15 meses en recipiente original sin abrir.  
Almacenamiento de +5 a +25 °C. No hay peligro de daños por congelación debidos al transporte.

#### VOC regulatorio de EE. UU.

< 188 g/l

## Datos del producto

### LISTA DE COMPATIBILIDAD DE TIPOS DE MADERA:

| ESPECIES EUROPEAS/NORTE AMERICANAS |   |                          |   |
|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| Arce/Maple (Canadiense)            | + | Arrurra rojo             | - |
| Arce/Maple (Europeo)               | + | Bambú                    | + |
| Acacia amarilla                    | ◇ | Angelim                  | + |
| Acacia amarilla al vapor           | ◇ | Bilinga                  | + |
| Abedul                             | + | Cabreuva                 | + |
| Peral                              | - | Coigue al vapor          | + |
| Haya al vapor                      | + | Cumaru / Almendrillo     | + |
| Haya natural                       | + | Curupau                  | + |
| Roble blanco                       | + | Curupay                  | + |
| Aliso                              | + | Doussie / Afzelia        | + |
| Fresno                             | + | Ebano                    | + |
| Abeto                              | + | Eucalyptus               | + |
| Castaña                            | + | Eucalyptus maculata      | + |
| Pino                               | + | Guatambu                 | + |
| Cerezo oscuro                      | + | Pino rígido nuevo        | + |
| Cerzo europeo                      | + | Hevea                    | + |
| Alerce                             | ◇ | Inciense Colorado        | + |
| Nogal                              | + | Ipe / Lapacho            | ◇ |
| Olivo                              | + | Iroko / Kambala          | - |
| Roble ahumado                      | + | Iron Wood                | + |
| Red Oak                            | + | Jatoba / Brasilian jerez | + |
| Ulmo                               | + | Kempas                   | ◇ |
| Otros tipos                        |   | Coco                     | + |
| Afromosia                          | + | Kotibe / caoba           | + |
|                                    |   | Caoba                    | + |
|                                    |   | Caoba Acajou             | + |
|                                    |   | Massaranduba             | + |
|                                    |   | Mecrusse                 | + |
|                                    |   | Merbau                   | ◇ |
|                                    |   | Muhuhu                   | - |
|                                    |   | Mutenye                  | + |
|                                    |   | Padouk                   | + |
|                                    |   | Jacarandá                | + |
|                                    |   | Panga Panga              | + |
|                                    |   | Piguia Marfin            | - |
|                                    |   | Pino rígido              | + |
|                                    |   | Purpleheart              | - |
|                                    |   | Sucupira                 | + |
|                                    |   | Roble de Tasmania        | + |
|                                    |   | Tauari                   | + |
|                                    |   | Teak                     | + |
|                                    |   | Tigerwood                | + |
|                                    |   | Wenge                    | + |
|                                    |   | Yvyrraro                 | + |
|                                    |   | Ciprés                   | + |
|                                    |   | Otras superficies        |   |
|                                    |   | Multiplex                | + |
|                                    |   | Placas de OSB            | + |
|                                    |   | Placas de astilla V100   | + |

+ Sin limitación aplicable.

◇ Su aplicación puede causar problemas. Consulte con LOBA antes de usar.

- No se recomienda su uso.

## Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Las condiciones recomendadas son 55 °F- 80°F/40-75% HR.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite bien el producto antes de usar.

- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.
- EasyPrime se puede aplicar sobre casi todos los tipos de madera doméstica o exótica. Solo algunos tipos de madera poco comunes pueden causar problemas. Verifique la lista de idoneidad de la base (prime) o consulte con Loba-Wakol para garantizar una aplicación sin problemas.
- EasyPrime con Amberizer para LOBA Stain brinda una coloración más rica a los colores cafés - oscuros de LOBA Stain.

### HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Rodillo LOBA 'Micro 120'  
Aplicador de Barra en T.

## Indicaciones de procesamiento

Almohadilla para acabado  
Lana de cordero  
Cepillo  
Rodillo

### COBERTURA

400-500 pies cuadrados por galón por capa.

### PANTALLA Y RECUBRIMIENTO

- NO utilice EasyPrime en suelos con acabados de fábrica o acabados manuales.
- Apto exclusivamente para su aplicación directa sobre la madera y LOBA Stain.
- El EasyPrime debe recubrirse con un acabado a base de agua LOBA.

### TIEMPO DE SECADO

- Se puede aplicar el primer recubrimiento después de 1 hora.
- Se debe volver a recubrir en un periodo de 24 horas.
- En caso de condiciones desfavorables, espere hasta que la superficie esté completamente seca.

### ACABADOS APROPIADOS:

Todos los acabados LOBA WS. Siga las instrucciones técnicas del producto.

### PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA SUELOS DE MADERA:

- Prepare la superficie y aplique EasyPrime usando un rodillo..
- Deje secar aproximadamente 1 hora.
- Aplique con rodillo el acabado a base de agua LOBA sobre la superficie, de acuerdo con la información técnica.

### COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

## Indicaciones generales

**Limpieza de herramientas:** limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

**Tiempo de curado:** los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No cubra el suelo, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie el suelo con un paño o trapo húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

**Uso con o sin imprimación:** Algunos acabados pueden utilizarse sin imprimación. El uso de una imprimación aumenta la fiabilidad de la aplicación y reduce el riesgo de marcas de aplicación en la mayoría de los tipos de madera. Puede encontrar más información en la lista de tipos de madera de LOBA.

**Panelización:** Los sistemas de recubrimiento a base de agua suelen tender a la panelización. Pueden tomarse varias medidas para minimizar la formación de juntas irregulares y el efecto de encajado correspondiente: Algunas de estas medidas son el uso de adhesivos resistentes a cizallamiento o notablemente elásticos para adherir suelos de madera, el rellenado cuidadoso de las juntas y el uso de imprimaciones adecuadas de LOBA manteniendo unas condiciones climatológicas uniformes. (Se recomienda instruir al cliente). El riesgo de panelización es mayor con suelos antiguos con adhesivos dañados, débiles o muy flexibles y en los suelos de madera instalados sobre un sistema de calefacción radiante, así como maderas que alteran su nivel de humedad con rapidez, tales como la haya y el arce.

**Medidas de seguridad:** Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

**Primeros auxilios:** en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

## Indicaciones generales

**Información especial** La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista.

Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.