

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## 2K Contact



Agente adherente a base de agua para volver a aplicar acabados en los suelos de madera y corcho con acabado de fábrica sin lijado intermedio.

- No necesita lijado ni produce polvo.
- Es la forma más segura de recubrir superficies texturizadas, raspadas a mano y deterioradas
- Cobertura muy elevada

### Uso recomendado:

Adecuado para las áreas comerciales de alto tráfico. Para uso en suelos de madera o corcho con acabados de curado UV aplicados en fábrica que requieran capas de protección adicionales o hayan perdido brillo. También se puede usar para tratar arañazos superficiales ligeros en suelos ya montados.

## Datos del producto

### N° de artículo

11520

### Ít-#

LO-FI-008



1 qt.



4



360

### Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 12 meses en recipiente original sin abrir. Almacenar y transportar entre 40°F y 75°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.

### VOC regulatorio de EE. UU.

< 240 g/l

## Indicaciones de procesamiento



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## 2K Contact



### Indicaciones de procesamiento

---

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Las condiciones recomendadas son 55 °F- 80°F/40-75% HR.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite bien la base y añada la unidad entera de endurecedor al recipiente de la base.
- Para mezclar cantidades parciales, use una proporción de 2 partes de base y 1 parte de endurecedor mediante pesaje y mezcle bien las partes mediante agitación.
- VIDA ÚTIL: 2 horas.
- No diluya. No agregue agua.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.

### Herramienta de aplicación

Aplicador TrimPad con espuma en la parte trasera

### Cobertura

500-600 pies cuadrados por cuarto de galón.

### Tiempo de secado

- Como mínimo 2 horas.
- Debe aplicarse en un plazo de 24 horas.
- La superficie de LOBA 2K Contact debe estar seca al tacto y no presentarse «pegajosa». La aplicación en grandes cantidades o un grado elevado de humedad incrementarán el tiempo de secado. Si se aplica el acabado demasiado pronto, pueden producirse defectos visibles en el acabado.

13/09/2023



## Indicaciones de procesamiento

---

### Recommended Procedure for wood floors:

#### The C4 System

##### C1: Certify

Always test finish prior to application. Follow instructions as stated below in section C2-C4. Test adhesion after 5 days.

##### C2: Clean

Clean floor with LOBA Hardwood Floor Cleaner. For heavily soiled floors clean with LOBA Remover according to Technical Information.

##### C3: Contact

When floor is thoroughly clean and dry apply 2K Contact. Allow to dry completely.

##### C4: Coat

Apply one coat of 2K Duo or 2K Supra<sup>A.T.</sup>. According to Technical Information. Glossy finishes and LOBA 2K Invisible Protect are not recommended.

#### Compatibilidad

Cuando este producto se utiliza en combinación con otros productos LOBA, debe observarse la información técnica de estos productos.

## Indicaciones generales

---



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## 2K Contact



### Indicaciones generales

**Limpieza de herramientas:** limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

**Tiempo de curado:** los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No cubra el suelo, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie el suelo con un paño o trapo húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

**Medidas de seguridad:** Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

**Primeros auxilios:** en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

**Información especial** La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol. La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.

