## INFORMACIÓN TÉCNICA Whitener





Aditivo para aclarar superficies de madera. Para los requisitos más variados; puede usarse en distintos sistemas. LOBA Whitener es un aditivo que se añade a las imprimaciones y acabados de LOBA a base de agua para conseguir un aclarado ligero de los suelos de madera. La intensidad del blanqueamiento puede controlarse de forma individual mediante la aplicación variable en una o más capas.

- Crea un aclarado ligero en la superficie de la madera
- Intensifica el efecto de blanqueamiento de las superficies de color blanco
- Control variable de la intensidad de aclarado
- Puede combinarse con todas las imprimaciones y todos los acabados a base de agua de LOBA
- · Ayuda a prevenir el amarrilleamiento natural de la madera
- · Proporciona opciones de diseño individuales
- Tecnología a base de agua, libre de solventes
- · Aplicación sencilla y segura.

#### Uso recomendado:

Apto para todas las especies de madera clara, así como superficies de madera de coloración clara. Para especies de madera oscura, recomendamos consultar a LOBA. Preferiblemente recomendado para acabados satinados.

#### Datos del producto

		<u> </u>	$\leftarrow$
N° de artículo	Ít-#		
11540	LO-FI-294	2.7 fl. oz.	15

Cuerpo sólido 8 ±2%

Almacenamiento y transporte Tiempo de conservación: 24 meses en recipiente original sin abrir. Almacenar y transportar

entre 40°F y 75°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.

# Soba® On Top!

# INFORMACIÓN TÉCNICA Whitener

#### Datos del producto

	Sin resalte	Aclarado ligero	Aclarado medio	Aclarado fuerte
2.º encargo			<b>√</b>	<b>√ √</b> *
1.er encargo		<b>√</b>	<b>//</b> *	<b>/ /</b> *
Imprimación	<b>✓</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>

\*Aplicación con **2K InvisibleProtect** 

#### Indicaciones de procesamiento

- Evite las marcas de contacto: Cuanto más oscuro sea el sustrato, más alto es el riesgo de que se formen marcas de contacto. No se debe verter el material en el suelo. Utilice el cubo de acabados LOBA y aplíquelo directamente con el aplicador recomendado.
- El uso de acabados satinados reduce el riesgo de marcas de contacto.
- · Utilizar preferiblemente en dos capas.
- Aplique los productos de LOBA con el blanqueador de la forma más uniforme que pueda, evitando charcos y solapamientos. Asegurar un índice de aplicación uniforme.
- El efecto de color de LOBA Whitener depende del tipo de madera. Para evaluar el tono de color que se puede alcanzar y el efecto óptico global, recomendamos que se prepare una muestra de color en la madera original.
- Las especies de madera con componentes de madera solubles en agua (p. ej. ácido tánico), cuya intensidad puede variar dentro de una superficie, pueden influir en el efecto del LOBA Whitener.
- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- · Agite bien el producto antes de usar.



# INFORMACIÓN TÉCNICA Whitener



#### Indicaciones de procesamiento

#### Mezcla:

- Sacuda bien el blanqueador LOBA con el acabado.
- · Agréquelo justo antes de su aplicación.
- Agregue como máximo un envase de 1 x 80 ml por 1 galón de acabado.
- Agite o revuelva minuciosamente (también es posible hacerlo de forma mecánica con un mezclador de pintura LOBATOOL).
- En caso de sistemas de dos componentes, se agrega el blanqueador LOBA una vez que el endurecedor se ha introducido en la masa.
- El acabado de 1 componente mezclado con el blanqueador LOBA debe ser aplicado en el plazo de 24 horas, los acabados de 2 componentes deben ser aplicados en el plazo de aplicación indicado. No se garantiza una mayor estabilidad.

#### **Idoneidad:**

Se puede combinar con todos los acabados e imprimaciones de LOBA WS. Las propiedades de procesamiento del acabado, su combinabilidad de producto y el tiempo de secado permanecen inalterados. Tenga en cuenta la información técnica del acabado correspondiente.

#### Compatibilidad

Cuando este producto se utiliza en combinación con otros productos LOBA, debe observarse la información técnica de estos productos.

#### Indicaciones generales

### INFORMACIÓN TÉCNICA Whitener



#### Indicaciones generales

**Medidas de seguridad:** Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiese los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

**Primeros auxilios:** en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

**Información especial** La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de <sup>®</sup> contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.