

FloorCare SEMI-BRILLANT



Produit à base d'eau pour l'entretien du plancher. Pour protéger les planchers finis. Protège les planchers finis en formant une couche de protection contre les rayures fines et les marques d'usure. Empêche l'usure prématurée et prolonge activement la durabilité de la surface.

- Fournit une couche protectrice
- Peut être enlevé sans poncer
- Conforme aux normes COV
- Excellente adhérence
- Facile à appliquer

Utilisation recommandée:

Pour les planchers en bois fini ou en liège résilients qui ont besoin d'une brillance fraîche sans le coût d'un plein revêtement ou ponçage. Excellente adhérence sur les parquets industriellement traités aux UV.

Informations relatives au produit

Article n°

10011

Article-#

LO-MA-003



1 qt.



12



576

pH

8,4

Ingrédients

Eau, polymères, solvants hydrosolubles, tensioactifs non-ioniques, conservateurs

Stockage et transport

Durée de stockage : 24 mois dans des récipients fermés. Entrez et transportez le produit aux températures entre 40°F et 75°F (5°C et 25°C). GARDEZ-LE À L'ABRI DU GEL.

Conseils d'utilisation



Conseils d'utilisation

- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Les conditions recommandées sont 55 °F à 80 °F (10 °C à 27 °C et 40 à 75 % HR).
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Secouez bien le matériel avant l'utilisation.
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- Appliquez le produit uniformément au taux de couverture recommandé. Évitez les traces, les flaques et les marques de chevauchement.
- Le plancher doit être exempt de cire, d'huile et de saleté.

Applicateur d'enduction

Tissu éponge, Vadrouille LOBA, Barren en T, Wischwiesel LOBA

Couverture

250 pi² par bouteille de 1 pte.

Temps de séchage

- Légèrement résistant après 1 heure.
- Entièrement résistant après 12 heures.

Process d'entretien :

- Nettoyez le plancher avec un nettoyeur pour planchers de bois franc en vous assurant que le plancher ne contient pas d'huiles, de cires et de saleté.
- Appliquez une couche mince de FloorCare et laissez sécher.
- Attendez 3 jours avant d'utiliser des nettoyeurs ou des produits d'entretien sur FloorCare fraîchement appliqué

Conseils pour les parquets contrecollés :

en raison de la multiplicité des types de parquets contrecollés disponibles en combinaison avec différentes qualités de fini dans ce secteur, nous recommandons également de prendre en compte les instructions d'entretien du fabricant. En cas de doute, prenez contact avec le fabricant ou le service technique LOBA. Autrement, l'adéquation du produit peut être testée sur une zone d'échantillon.

Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées.



Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyez immédiatement les outils et l'équipement avec de l'eau.

Temps de durcissement : les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée, des températures plus basses et un revêtement plus épais peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. Ne couvrez pas les planchers, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec une vadrouille ou un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final.

Consignes de sécurité : Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

Premiers soins : en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

Informations spéciales Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web www.loba-wakol.com. Vous devez lire et comprendre, et demander votre installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par [®] représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

