



ParkettSoap R2U est une solution de nettoyage de base prête à l'emploi pour le nettoyage en profondeur des surfaces en bois traitées avec des huiles oxydantes.

- Prêt à l'emploi, aucun mélange requis
- Enlève les couches grisées et ternies après l'exposition au soleil
- Idéal pour une utilisation en intérieur et extérieur
- Formule à base d'eau mais puissante pour éliminer les résidus et la saleté

Utilisation recommandée:

Pour les surfaces en bois traitées avec des huiles oxydantes à l'intérieur (planchers, etc.) et à l'extérieur (terrasses, etc.)

Informations relatives au produit

Article n°

10060

Article-#

LO-MA-010



1 gal



4



200

Ingrédients

< 5% savon, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Stockage et transport

Durée de stockage : 36 mois dans des récipients fermés. Entreposez et transportez le produit aux températures entre 40°F et 75°F (5°C et 25°C). GARDEZ-LE À L'ABRI DU GEL.

Conseils d'utilisation

- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Secouez bien le matériel avant l'utilisation.

Applicateur d'enduction

Vadrouille LOBA, Machine à disque unique, Tampon vert spécial LOBASAND

Couverture

Conteur de 1 gal pour 1000 pi²



Conseils d'utilisation

Nettoyage intensif :

- versez la solution ParkettSoap R2U non diluée sur le plancher et distribuez-la à l'aide d'une vadrouille.
- Polissez le plancher humide au moyen d'un disque spécial vert LOBA pour dissoudre la saleté.
- Retirez les restes dilués de ParkettSoap R2U à l'aide d'une vadrouille propre ou un aspirateur à liquides.
- Essuyez ensuite le plancher avec de l'eau claire.
- Après séchage, le plancher doit être traité avec une huile d'imprégnation telle que 2K ImpactOil ou Deck & Teak Oil.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyez immédiatement les outils et l'équipement avec de l'eau.

Collage latéral : les parquets non collés en permanence, les planches de bois, les parements en bois, les parquets industriels et les parquets sur sol chauffant ainsi que les types de bois à temps de changement d'humidité courts (hêtre par exemple) présentent des variations dimensionnelles causées par climat à changement rapide (humidité relative de l'air, température). Lors de l'application de l'huile pour l'adhésion latérale, des fissures irrégulières dans les joints ne peuvent pas apparaître.

Consignes de sécurité : Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

Premiers soins : en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

Les mots ou symboles désignés par [®] représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

