



Huile d'entretien à base d'eau. Pour protéger les planchers huilés.

- Prêt à l'emploi, sans solvant et sans savon
- Retient de manière fiable la finition mate des planchers de bois franc huilés
- Idéal pour traiter tout le plancher ou pour retoucher des zones plus petites
- Application simple avec un chiffon ou une éponge

Utilisation recommandée:

Pour les planchers en bois huilés. Pour le traitement initial des planchers en bois huilés à la main, ainsi que pour les planchers en bois prétraités en usine avec des huiles oxydantes, si l'utilisation d'huiles d'entretien est approuvée par le fabricant. Ne convient pas pour une utilisation sur des surfaces non absorbantes.

Informations relatives au produit

Article n°

10100

Article-#

LO-FI-115



1 qt.



15



540

Ingrédients

Eau, tensio-actifs anioniques, odorisants, conservateurs, Siccatifs sans cobalt

Stockage et transport

Durée de stockage : 24 mois dans des récipients fermés. Entreposez et transportez le produit aux températures entre 40°F et 75°F (5°C et 25°C). GARDEZ-LE À L'ABRI DU GEL.

Conseils d'utilisation

- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Température ambiante de 50 °F à 77 °F (10 °C à 25 °C), humidité relative de 40 % à 65 %.
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Secouez bien le matériel avant l'utilisation.
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- Appliquez le produit uniformément au taux de couverture recommandé. Évitez les traces, les flaques et les marques de chevauchement.



Conseils d'utilisation

Applicateur d'enduction

Chiffon de coton non pelucheux

Couverture

350 à 1000 pi² par bouteille de 1 pte.
Selon l'absorption du bois.

Temps de séchage

- Légèrement résistant après 4 à 6 heures.
- Entièrement résistant après 12 heures.

Processus d'entretien

Pour les planchers multicouches nouvellement installés, ainsi que les planchers fraîchement huilés, nettoyez soigneusement le plancher pour enlever toute la poussière et la saleté (balayez, passez l'aspirateur) et appliquez une couche uniforme d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou une éponge, en essuyant tout excès d'huile; ne laissez pas l'huile s'accumuler en flaque.

Pour les planchers usagés avec des marques d'usure, nettoyez soigneusement avec la solution LOBA Hardwood FloorCleaner et si nécessaire, préparez la surface à l'aide d'une machine à plancher équipée de disques légèrement abrasifs (beige/vert). Laissez le plancher sécher complètement. Appliquez de l'huile.

Les planchers avec des dommages plus étendus peuvent nécessiter un traitement avec de l'huile d'imprégnation. Pour plus d'informations sur un tel traitement, consultez les instructions d'entretien LOBA pour les planchers de bois franc huilés.

Pour les plus grandes zones, le produit peut être appliqué en utilisant la méthode de pulvérisation. Pulvérisez de l'huile sur le plancher et polissez toute la surface à l'aide d'une machine à plancher équipée d'un disque blanc.

Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées.

Instructions importantes

AVERTISSEMENT : AUTO-INFLAMMATION :

Entreposez le chiffon, les disques et les autres outils contaminés avec de l'huile dans un récipient en métal fermé ou trempez-les dans l'eau immédiatement après utilisation. Ne laissez pas de chiffons usés sur le site de travail! Ne les jetez pas avec de la sciure de bois!

Instructions générales



Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyez les outils avec des solvants tels qu'un nettoyant à brosse.

Temps de durcissement : les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée et des températures plus basses peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. N'utilisez pas de couvertures de sécurité sur le plancher, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final. Un excès de matériau prolongera la période de temps de durcissement. Sur certains bois exotiques, la période de temps de durcissement peut être prolongée.

Consignes de sécurité : Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

Premiers soins : en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

Informations spéciales Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web www.loba-wakol.com. Vous devez lire et comprendre, et demander votre à installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

