

DeckOil Color

MULTIPLES COULEURS



Look de couleur fraîche et protection fiable contre le soleil et la pluie

Imprégnation à l'huile des surfaces en bois dans les zones extérieures Accentue la beauté naturelle du bois. Huilez vos terrasses et meubles d'extérieur – bénéficiez d'une protection efficace par tous les temps. Les pigments de couleur contenus minimisent le vieillissement du bois lié aux intempéries et permettent un design de couleur attrayant.

- Protection optimisée contre les rayons UV, le gel et l'humidité
- Bon comportement de pénétration
- Application simple et sûre
- Convient également pour l'imprégnation de meubles de jardin
- Applicable sur des planches lisses et rainurées
- Propriétés antidérapantes certifiées selon DIN 51130 pour les zones de travail
- Convient aux jouets pour enfants selon EN 71-3


Utilisation recommandée:

Convient aux terrasses en bois, patios, meubles d'extérieur et autres objets en bois utilisés à l'extérieur. Convient aux jouets pour enfants, car les exigences de la norme DIN EN 71- 3 « Migration de certains éléments » sont respectées.



Informations relatives au produit

Article n°
10616



Solides

46 ±2%

Ingrédients

hydrocarbures aliphatiques, huiles végétales modifiées, pigments, siccatifs, Eau, Siccatifs sans cobalt

Stockage et transport

Durée de stockage : 36 mois dans des récipients fermés. Non sensible à la congélation.



Informations relatives au produit



LO-FI-300
Light Brown

LO-FI-299
Red Brown

LO-FI-301
Dark Brown

LO-FI-302
Grey

Pas de garantie de couleur

Conseils d'utilisation

- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- Transférez le matériau dans un seau LOBA pour vernis avant son application.
- Conditions de traitement optimales de + 60 °F à + 80 °F (15 °C à 25 °C), humidité relative de 40 % à 75 %, température du matériau + 60 °F à + 80 °F (15 °C à 25 °C).
- N'appliquez pas le produit sur des surfaces exposées à la lumière du soleil chaude ou forte, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. N'appliquez pas le produit si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.
- En cas de doute, créez une zone de test pour déterminer la compatibilité, l'adhérence et l'apparence. Les résultats peuvent varier selon le type de bois, en particulier avec les bois huileux, résineux et prétraités chimiquement.
- Évitez les gouttes qui tombent sur la surface, lissez les gouttes directement avec une brosse.
- **AVERTISSEMENT!** Si vous grattez, poncez ou retirez de la vieille peinture sur les planchers en bois, vous pouvez libérer de la poussière de plomb. Suivez les exigences locales et/ou fédérales pour l'élimination du plomb. Avant de commencer, informez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille contre le plomb en composant la ligne directe de renseignements de l'EPA aux États-Unis au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à www.epa.gov/lead.

Applicateur d'enduction

Brosse à huile, brosse, chiffon non pelucheux, LOBATOOL.

Couverture

105-270 pi² par conteneur de 2,5 L. L'absorption réelle du matériau dépend du type de bois, de sa teneur en humidité et du vieillissement de la surface. Un effet d'imprégnation / de protection optimisé ne peut être assuré que si la saturation des fibres (absorption maximale d'huile par le bois) est atteinte.

Temps de séchage

- environ 12 heures.



Conseils d'utilisation

Préparation:

- Enlevez au préalable toute saleté, mousse ou vieille peinture si nécessaire.
- Les planches de bois nouvellement installées, à pores fermés en grande partie, sont souvent incapables d'absorber de l'huile à quantité suffisante, c'est pourquoi les pores devront d'abord être « ouverts ». Veuillez trouver la préparation recommandée dans nos informations techniques du produit DeckDegrayer LOBA.

Application:

- Appliquez uniformément l'huile DeckOil LOBA à l'aide d'une brosse, d'un pinceau à huile LOBA ou d'un chiffon non pelucheux dans le sens du grain.
- Laissez le matériau pénétrer pendant environ 30 minutes, éliminez complètement toute huile non absorbée à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Une machine monodisque avec tampon beige SpecialPad LOBASAND peut être utilisée en option.
- Pour les meubles en bois, en particulier les sièges, frottez la surface jusqu'à sec avec des serviettes absorbantes.
- Si nécessaire, après une nuit de séchage, appliquez une autre couche d'huile.

Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées.

Instructions importantes

AVERTISSEMENT : AUTO-INFLAMMATION :

Entreposez le chiffon, les disques et les autres outils contaminés avec de l'huile dans un récipient en métal fermé ou trempez-les dans l'eau immédiatement après utilisation. Ne laissez pas de chiffons usés sur le site de travail! Ne les jetez pas avec de la sciure de bois!

Instructions générales



DeckOil Color MULTIPLES COULEURS



Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyez les outils avec des solvants tels qu'un nettoyant à brosse.

Temps de durcissement : les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée et des températures plus basses peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. N'utilisez pas de couvertures de sécurité sur le plancher, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final. Un excès de matériau prolongera la période de temps de durcissement. Sur certains bois exotiques, la période de temps de durcissement peut être prolongée.

Précautions de sécurité : Des vapeurs de solvants inflammables émergent pendant le processus de séchage lorsque vous travaillez avec des produits contenant de grandes quantités de solvants. En conséquence, souder, fumer, approcher un feu ou une flamme nue, etc. est interdit à proximité immédiate de ces produits. Ventilez bien les zones de travail et les locaux de rangement. Les équipements électriques dans les ateliers et les locaux annexes doivent être éteints suffisamment longtemps pour garantir qu'ils sont froids au début des travaux. Toute étincelle, y compris sur les équipements électriques, doit être évitée. Gardez les récipients de matériaux bien fermés. Les composants, plantes ou animaux sensibles aux solvants (aquariums) doivent être retirés des zones à risque d'exposition aux vapeurs de solvants.

Premiers soins : en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

Informations spéciales Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web www.loba-wakol.com. Vous devez lire et comprendre, et demander votre à installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

