



## Votre plancher composite bois-plastique a l'air vieux? Nous avons la solution : WPC Refresh, le soin rafraîchissant!

Huile d'entretien à base de solvants. Le boost de fraîcheur pour votre plancher CBP : donnez aux surfaces ternes et usées un nouvel éclat satiné.

- Amélioration visuelle pour CBP et surfaces en bois huilées
- Redonne un aspect satiné
- Application facile et sûre
- Convient aux CBP et surfaces en bois huilées

### Utilisation recommandée:

Convient pour l'entretien du bois CBP et huilé.

## Informations relatives au produit

### Article n°

10721

### Article-#

LO-FI-307



1 qt.



6

### Ingrédients

hydrocarbures aliphatiques, huiles végétales modifiées, siccatifs, Eau, Siccatifs sans cobalt

### Stockage et transport

Durée de stockage : 36 mois dans des récipients fermés. Non sensible à la congélation.

## Conseils d'utilisation

- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- N'appliquez pas le produit sur des surfaces exposées à la lumière du soleil chaude ou forte, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. N'appliquez pas le produit si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.

### Applicateur d'enduction

Atomiseur, tampon d'application Wischwiesel, tampon pour bordures TrimPad ou chiffon LOBATOOL.

### Couverture

340-1 000 pi<sup>2</sup> / bouteille de 1 pte.



## Conseils d'utilisation

---

### Temps de séchage

- Utilisation prudente possible après 4 à 6 heures.
- Capacité de circulation et couverture complètes après 12 heures.

### Application:

Nettoyez la poussière et les débris de surface (balayage, aspirateur). Enlevez la saleté en passant une vadrouille humide avec le nettoyeur DeckCleaner LOBA. Une fois complètement sec, appliquez le produit WPC Refresh LOBA finement et uniformément avec un chiffon non pelucheux, le tampon Wischwiesel LOBA ou le tampon TrimPad LOBA. Après un court temps de réaction, égalisez l'excès sans laisser de résidu.

#### Surfaces plus grandes

Peut être appliqué par la méthode d'aspersion/de polissage. Appliquez le produit WPC Refresh LOBA à l'aide d'un pulvérisateur manuel à pompe et polissez à l'aide d'un épais tampon d'entretien blanc.

### Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées.

### Instructions importantes

#### AVERTISSEMENT : AUTO-INFLAMMATION :

**Entreposez le chiffon, les disques et les autres outils contaminés avec de l'huile dans un récipient en métal fermé ou trempez-les dans l'eau immédiatement après utilisation. Ne laissez pas de chiffons usés sur le site de travail! Ne les jetez pas avec de la sciure de bois!**

## Instructions générales

---



## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyez les outils avec des solvants tels qu'un nettoyant à brosse.

**Temps de durcissement :** les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée et des températures plus basses peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. N'utilisez pas de couvertures de sécurité sur le plancher, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final. Un excès de matériau prolongera la période de temps de durcissement. Sur certains bois exotiques, la période de temps de durcissement peut être prolongée.

**Précautions de sécurité :** Des vapeurs de solvants inflammables émergent pendant le processus de séchage lorsque vous travaillez avec des produits contenant de grandes quantités de solvants. En conséquence, souder, fumer, approcher un feu ou une flamme nue, etc. est interdit à proximité immédiate de ces produits. Ventilez bien les zones de travail et les locaux de rangement. Les équipements électriques dans les ateliers et les locaux annexes doivent être éteints suffisamment longtemps pour garantir qu'ils sont froids au début des travaux. Toute étincelle, y compris sur les équipements électriques, doit être évitée. Gardez les récipients de matériaux bien fermés. Les composants, plantes ou animaux sensibles aux solvants (aquariums) doivent être retirés des zones à risque d'exposition aux vapeurs de solvants.

**Premiers soins :** en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

**Informations spéciales** Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Vous devez lire et comprendre, et demander votre à installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

