

# FICHES TECHNIQUES

# DeckDegrayer



## Retour au début : défaites le vieillissement de votre bois!

Nettoyant spécial pour les surfaces en bois dans les zones extérieures. Rénovation sans ponçage! Le produit de dégrisonnement DeckDegrayer LOBA ramène la couleur naturelle du bois. Utilisez le nettoyant spécial biodégradable pour votre terrasse, vos meubles d'extérieur et vos objets en bois.

- Préparation de dégrisonnement pour le traitement de suivi
- Application facile et sûre
- Peut être utilisé sur les surfaces horizontales et verticales et les meubles d'extérieur, ne coule pas
- Aucun ponçage nécessaire
- Applicable à toutes les espèces de bois

### Utilisation recommandée:

Convient pour une utilisation sur des surfaces extérieures en bois.

## Informations relatives au produit

Article n°  
10741

Article-#  
LO-FI-306



2.5l



6



144

pH

2,7

Ingrédients

< 5% agents de surface non ioniques, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Stockage et transport

Durée de stockage : 36 mois dans des récipients fermés. Entrepozez et transportez le produit aux températures entre 40°F et 75°F (5°C et 25°C). GARDEZ-LE À L'ABRI DU GEL.

## Conseils d'utilisation



## Conseils d'utilisation

---

- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Transférez le matériau dans un seau LOBA pour vernis avant son application.
- Conditions de traitement optimales de + 60 °F à + 80 °F (15 °C à 25 °C), humidité relative de 40 % à 75 %, température du matériau + 60 °F à + 80 °F (15 °C à 25 °C).
- N'appliquez pas le produit sur des surfaces exposées à la lumière du soleil chaude ou forte, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. N'appliquez pas le produit si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.
- En cas de doute, créez une zone de test pour déterminer la compatibilité, l'adhérence et l'apparence. Les résultats peuvent varier selon le type de bois, en particulier avec les bois huileux, résineux et prétraités chimiquement.
- Évitez les gouttes qui tombent sur la surface, lissez les gouttes directement avec une brosse.
- **AVERTISSEMENT!** Si vous grattez, poncez ou retirez de la vieille peinture sur les planchers en bois, vous pouvez libérer de la poussière de plomb. Suivez les exigences locales et/ou fédérales pour l'élimination du plomb. Avant de commencer, informez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille contre le plomb en composant la ligne directe de renseignements de l'EPA aux États-Unis au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

## Applicateur d'enduction

Brosse ou pinceau à huile LOBATOOL.

## Couverture

140-200 pi<sup>2</sup> par unité de 2,5 L. Déterminez la couverture exacte avec une application de test.

## Temps de séchage

- environ 12 heures.



## Conseils d'utilisation

---

### Trois domaines d'application, une procédure.

Dégrisonnez les vieilles terrasses huilées

- La formulation spéciale vous permet d'éliminer le grisonnement du bois.

Nettoyez et préparez l'ancienne terrasse finie pour la re-finition

- Préparation optimale pour une adhérence sûre de la couche de finition suivante.

Terrasse nouvellement posée, pores ouverts; lavez les ingrédients du bois de la surface

- Les bois avec une teneur élevée en ingrédients du bois, en particulier les bois de conifères et exotiques, ces ingrédients ont tendance à s'accumuler à la surface du bois, par exemple le teck qui n'a pas été fraîchement poncé a la sensation d'être huileux.
- Afin d'obtenir une liaison optimale entre nos produits et le bois, ces ingrédients du bois, résines et huiles, doivent être lavés de la surface. Ce lavage ouvre également les pores de la surface du bois et les produits peuvent être mieux absorbés.

### Application

- Enlevez à l'avance la saleté détachée avec un balai.
- Humidifiez d'abord la surface avec de l'eau pour éviter que le produit Degrayer LOBA ne sèche trop rapidement.
- Appliquez le produit DeckDegrayer LOBA non dilué à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau à huile LOBA sur le bois à nettoyer.
- Laissez le matériau réagir pendant env. 10 minutes.
- Pour préparer la surface, nous recommandons une machine de nettoyage adaptée aux terrasses en bois (aspirateur et réceuseuse automatique, nettoyeur haute pression avec accessoire adapté, etc.). Vous pouvez également utiliser une réceuseuse ou une brosse pour travailler la surface le long du grain du bois.
- Rincez ensuite toute la surface à l'eau claire ou vaporisez-la avec un tuyau d'arrosage. En cas de salissures très tenaces, répétez le traitement ou laissez le produit DeckDegrayer LOBA agir plus longtemps.
- Après séchage, cassez éventuellement les fibres de bois avec un balai en acier ou une machine à disques et le tampon vert SuperPad LOBASAND pour obtenir une surface plus lisse. Rehuilez avec DeckOil LOBA ou enduisez avec DeckPrepare LOBA et DeckFinish LOBA, conformément aux informations techniques sur le produit.

### Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées.

## Instructions générales

---



## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyez les outils avec des solvants tels qu'un nettoyant à brosse.

**Temps de durcissement :** les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée et des températures plus basses peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. N'utilisez pas de couvertures de sécurité sur le plancher, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final. Un excès de matériau prolongera la période de temps de durcissement. Sur certains bois exotiques, la période de temps de durcissement peut être prolongée.

**Consignes de sécurité :** Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

**Premiers soins :** en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

**Informations spéciales** Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Vous devez lire et comprendre, et demander votre à installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

