




Additif pour améliorer les propriétés antidérapantes. L'ajout de LOBA SlipResist dans la dernière couche de fini permet d'obtenir une résistance au glissement certifiée. Améliore la polyvalence des finis à base d'eau de LOBA existants sans avoir besoin de stocker un fini spécial.

- Résistance au glissement certifiée
- N'attire pas la saleté et les débris
- Technologie à base d'eau, sans solvant
- Application simple et sûre
- La clarté du fini est maintenue

#### Utilisation recommandée:

Parfaitement formulé pour LOBA EasyFinish, LOBA 2K Duo, LOBA 2K InvisibleProtect <sup>A.T.</sup> et LOBA Supra <sup>A.T.</sup> Non recommandé pour les lustres brillants.



## Informations relatives au produit

Article n°  
11018

Article-#  
LO-FI-347



Stockage et transport

Durée de stockage : 12 mois dans des récipients fermés. Entrez et transportez le produit aux températures entre 40°F et 75°F (5°C et 25°C). GARDEZ-LE À L'ABRI DU GEL.

## Conseils d'utilisation



## Conseils d'utilisation

- For use in the final coat of finish.
- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Poncez et préparez les planchers selon les instructions de la NWFPA.
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Secouez bien le matériel avant l'utilisation.
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- Appliquez le produit uniformément au taux de couverture recommandé. Évitez les traces, les flaques et les marques de chevauchement.

### Mélangez :

- Secouez LOBA SlipResist et le fini.
- Pour les finitions 2K, procédez au mélange avant d'ajouter le durcisseur afin de pouvoir mélanger uniquement la quantité de matériau nécessaire avec le durcisseur grâce à la tasse à mesurer pour quantité partielle. La masse avec additif possède une stabilité de stockage de 14 jours.
- Ajoutez un contenant de 3 fl.oz. à 1 gal. de fini.
- Attention : Afin de garantir les propriétés antidérapantes, les quantités d'additifs doivent être soigneusement respectées.
- Secouez bien les matériaux combinés.
- Appliquez la finition 2K mélangée avec LOBA SlipResist en respectant le temps de travail spécifié. La stabilité plus longue du mélange n'est pas garantie.

### Pertinence :

Peut être combiné avec les finis approuvés. Les propriétés d'application du fini, la compatibilité de son produit et le temps de séchage restent inchangés. Veuillez consulter les informations techniques du fini correspondant.

### Permet d'obtenir une résistance au glissement conformément à ASTM D 2047-17 et DIN EN 16165:2021-12 grâce aux finis suivants :

Fini	Avant S.R.	Avec S.R.	DIN EN 16165
EasyFinish	0.67	0.79	R10
2K Duo	0.65	0.74	R10
2K InvisibleProtect	0.65	0.75	R11
2K Supra <sup>A.T.</sup>	0.73	0.79	R10

Remarque : Une application en 3 couches est nécessaire pour obtenir une surface R11 avec 2K InvisibleProtect en combinaison avec SlipResist. La première couche peut également être remplacée par un scellant.



## Conseils d'utilisation

### Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées. Se référer aux fiches techniques. LOBA ne peut garantir la compatibilité de produits autres que ceux de LOBA.

## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyez immédiatement les outils et l'équipement avec de l'eau.

**Temps de durcissement :** les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée, des températures plus basses et un revêtement plus épais peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. Ne couvrez pas les planchers, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec une vadrouille ou un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final.

**Consignes de sécurité :** Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

**Premiers soins :** en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

**Informations spéciales** Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée ( « Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Vous devez lire et comprendre, et demander votre à installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

