



Promoteur d'adhérence à base d'eau pour la finition sans ponçage intermédiaire de planchers en bois et en liège préfini en usine.

- Pas de ponçage nécessaire – pas de poussière
- La façon la plus sûre de recouvrir les surfaces texturées, grattées à la main et en détresse
- Très bonne couverture

Utilisation recommandée:

Convient pour les zones commerciales à forte circulation. Pour une utilisation sur des revêtements de plancher en bois et en liège avec des finis durcis aux UV appliquées en usine où des couches de protection supplémentaires ou un changement de lustre sont requis. Peut également être utilisé pour corriger les rayures superficielles légères sur les planchers existants.

Informations relatives au produit

Article n°
11520

Article-#
LO-FI-008



1 qt.



4



360

Stockage et transport

Durée de stockage : 12 mois dans des récipients fermés. Entrepozez et transportez le produit aux températures entre 40°F et 75°F (5°C et 25°C). GARDEZ-LE À L'ABRI DU GEL.

COV réglementaire aux États-Unis

< 240 g/l

Conseils d'utilisation



Conseils d'utilisation

- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Les conditions recommandées sont 55 °F à 80 °F (10 °C à 27 °C et 40 à 75 % HR.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Agitez bien la base et ajoutez l'unité complète de durcisseur dans le récipient de base.
- Si des quantités partielles sont nécessaires, mélangez dans un rapport de 2 parties de base : 1 durcisseur par poids et mélangez bien en agitant.
- DURÉE EN POT : 2 heures :
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- Appliquez le produit uniformément au taux de couverture recommandé. Évitez les traces, les flaques et les marques de chevauchement.

Applicateur d'enduction

Tampon applicateur en mousse TrimPad

Couverture

500 à 600 pi2 par pinte.

Temps de séchage

- 2 heures minimum.
- Doit être enduit dans les 24 heures.
- La surface de LOBA 2K Contact doit être sèche au toucher et ne pas être « collante ». Une application intensive ou une humidité élevée augmentera le temps de séchage. L'application du fini trop tôt peut créer des défauts visibles dans la finition.



Conseils d'utilisation

Recommended Procedure for wood floors:

The C4 System

C1: Certify

Always test finish prior to application. Follow instructions as stated below in section C2-C4. Test adhesion after 5 days.

C2: Clean

Clean floor with LOBA Hardwood Floor Cleaner. For heavily soiled floors clean with LOBA Remover according to Technical Information.

C3: Contact

When floor is thoroughly clean and dry apply 2K Contact. Allow to dry completely.

C4: Coat

Apply one coat of 2K Duo or 2K Supra^{A.T.}. According to Technical Information. Glossy finishes and LOBA 2K Invisible Protect are not recommended.

Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées.

Instructions générales



Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyez immédiatement les outils et l'équipement avec de l'eau.

Temps de durcissement : les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée, des températures plus basses et un revêtement plus épais peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. Ne couvrez pas les planchers, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec une vadrouille ou un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final.

Consignes de sécurité : Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

Premiers soins : en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

Informations spéciales Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web www.loba-wakol.com. Vous devez lire et comprendre, et demander votre installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par [®] représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

